

结晶真空泵技术要求

- 1、最大抽气压力 33hpa；入口流量 120-150m³/min；
- 2、过流部件及排气通管材质选用 304 不锈钢；
- 3、轴承选用 FAG/SKF 优质产品；
- 4、密封选用合金机械密封；
- 5、电机选用节能电机，品牌为山东华力、佳木斯电机、南阳防爆优质产品，电机轴承选用 FAG/SKF 产品、轴承带加油孔，防护等级 IP55，选用 4 级电机；
- 6、皮带轮选用带紧定套形式拆卸方便，皮带选用不低于浙江三维产品并随机携带 1 套备件；
- 7、进出口带配对法兰材质 304 及垫片、螺栓；
- 8、提供详细备品备件清单及部件材质清单；
- 9、提供技术说明书纸板 2 份、电子版一份及外形尺寸图；
- 10、设备外部颜色为蓝色；
- 11、皮带罩应为全封闭密封，皮带罩孔板孔径不超过 8mm 便于散热，皮带拆卸方便，固定牢靠。
- 12、吸排气口口径：DN300

张永平
马永平
刘永平
23.8.1

蒸发真空泵技术要求

- 1、最大抽气压力 33hpa: 入口流量 100m³/min;
- 2、过流部件及排气通管材质选用 304 不锈钢;
- 3、轴承选用 FAG/SKF 优质产品;
- 4、密封选用合金机械密封;
- 5、电机选用节能电机, 品牌为山东华力、佳木斯电机、南阳防爆优质产品, 电机轴承选用 FAG/SKF 产品、轴承带加油孔, 防护等级 IP55, 选用 4 级电机;
- 6、皮带轮选用带紧定套形式拆卸方便, 皮带选用不低于浙江三维产品并随机携带 1 套备件;
- 7、进出口带配对法兰材质 304 及垫片、螺栓;
- 8、提供详细备品备件清单及部件材质清单;
- 9、提供技术说明书纸板 2 份、电子版一份及外形尺寸图;
- 10、设备外部颜色为蓝色;
- 11、皮带罩应为全封闭密封, 皮带罩孔板孔径不超过 8mm 便于散热, 皮带拆卸方便, 固定牢靠。
- 12、吸排气口径: DN250

张红平

张红平

刘西昆

23.8.1